

FDU – DOKUMENTATION (FÖRVALTNING, DRIFT OCH UNDERHÅLL)

1. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Alloc Wall&Water är en innerväggspanel för användning på existerande väggar i både hem och offentliga miljöer.

Alloc Wall&Water kan användas i torra områden och i våtzoner, som bad, dusch och andra områden med stor vattenbelastning.

2. DRIFT

För att bibehålla livstiden på Alloc Wall&Water ska man vidta åtgärder mot onödig belastning av ytan. Vid hantering av väggpaneler ska de lyftas ifrån varandra för att bäst kunna bevara ytans finish.

3. RENGÖRING/UNDERHÅLL

Rengöring

Vi rekommenderar att torra rengöringsmetoder används.

Vid större rengöring rekommenderas användning av en bra urvriden trasa med rent ljummet vatten.

Vid användning av rengöringsmedel i vattnet, bör rengöring foregå med en tunn blandning av vatten och syntetiskt rengöringsmedel. Organiska rengöringsmedel lämnar en tunn film av fett på ytan som vill resultera i synliga fläckar på ytan.

Torra metoder

För daglig torr rengöring rekommenderar vi att använda en trasa.

Microfiber-trasor är här idealiska.

Våta metoder

Fläckar kan torkas av med en väl urvriden fuktig trasa.

Använd aldrig starkt koncentrerade såplösningar på väggpanelerna!

Vid mycket svåra fläckar kan de rengöras enligt tabellen som nedan:

Fläck	Tas bort med
Fett, salt, vin, chokolad	Ljummet såpvatten (syntetiskt rengöringsmedel)
Gummi, olja, asfalt, skokräm, sot, nagellack, läppstift	Aceton
Tusch, färgkrita, krita, målarfärg	Aceton/Rengöringssprit omedelbart efter att fläcken uppstått
Vax från stearinljus	Vänta tills det är hårt, skrapa försiktigt av
Tuggummi	Kyl ned, skrapa försiktigt av, rengör med aceton

Om Alloc Wall&Water väggpaneler med klinkermönster utsätts för spill av oljor, färgkrita, sprittusch eller spraylack, kan det uppstå små färgdifferanser i de utfrästa spårerna. Rengör därför omedelbart väggpanelerna från detta spill, direkt efter att fläcken uppstått.

Underhåll

Ytan på Alloc Wall&Water är nästan underhållsfri. Härdad silikon/fogmassa skrapas försiktigt av med en plastskrapa varefter ytan rengöres med rengöringssprit.

Demonterbarhet

Alloc Wall&Water vägghälsor kan demonteras och installeras igen. På så sätt kan man byta ut skadade hälsor.

Hälsorna kommer även att ha ett återanvändningsvärde om man vill demontera Alloc Wall&Water.

Deponering sker i enlighet med säkerhetsdatabladet för Alloc Wall&Water.

4. TRANSPORT OCH FÖRVARING

Alloc Wall&Water är packade två och två och skyddade med en perforerad krympplast. Det gör att hälsorna kan förvaras och transporteras utan temperaturbegränsningar, men hälsorna måste skyddas mot regn, snö och långvarigt starkt ljus. Hälsorna bör skyddas mot stötar längs kanterna.

5. HÄLSA OCH MILJÖ

Alloc Wall&Water testas i enlighet med nationella och europeiska normer för emission och giftighet och rekommenderas av Norges Astma och Allergiförbund.



Produkten har testats på en rad europeiska laboratorier och har funnits godkänd som membran i våtrum av SITAC (Swedish Institute for Technical Approval in Construction), NBI (Norges Byggeforskningsinstitutt) och av ETA-Danmark (Danish Board of European Technical Approval for Construction Products).

6. YTTERLIGARE INFORMATION

För närmare information om Alloc Wall&Water eller andra produkter som levereras av Alloc AS, hänvisar vi till Alloc broschyrmaterial, eller besök oss på vår hemsida: www.alloc.se

Ta gärna kontakt med Alloc Kundservice på telefon +47 8153 2830 eller via e-post: alloc@alloc.no